

BESTELLISTE für FASEL - Rolladenkästen

Diese Liste können Sie downloaden, kopieren und für Ihre Bestellungen nutzen !

Rechnungsadresse: Lieferadresse:

| Anzahl Stück | Kastentyp | Außen - schiene | Innen - schiene | Ausstattung A, B oder C | Fertigmaße inkl. Auflager (siehe *) | Gurtführung rechts oder links | Wärme gedämmte Stirn deckel | Auflager - isolierung | Bemerkungen / Sonderausstattungen |
|--------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | ja | ja | |
| | | | | | | | ja | ja | |
| | | | | | | | ja | ja | |
| | | | | | | | ja | ja | |
| | | | | | | | ja | ja | |

Beispiel:

| | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|---|--------|--------|----|----|-----------------|
| 1 | EP 300 | 1,5 cm | 1,5 cm | B | 1,50 m | rechts | ja | ja | ESM-Gurtführung |
|---|--------|--------|--------|---|--------|--------|----|----|-----------------|

Bitte beim Ausfüllen beachten: Sofern Sie keine Angaben zu den Innen- bzw. Außenschiene machen, werden automatisch die kleinstmöglichen Schienen angebracht. Falls Sie Rolladenkästen für eine Hebe- / Schiebetür benötigen, vermerken Sie dieses. Im Normalfall gehen wir vom Gurtzug auf der Wand aus. (Abweichungen bitte angeben)
Alle Rolladenkästen sollten unbedingt mit wärme gedämmten Stirn deckeln und Auflagerisolierung ausgestattet werden. (für Niedrigenergie – Bauweise nach EnEV)

***Auflagermaße (in Ihren obigen Fertigmaßen einzurechnen) :**

Auflagerempfehlung bei Fasel-Rolladenkästen und Ausführung **mit** wärme gedämmten Stirn deckeln : **Gurtseite 13 cm und Nichtgurtseite 6 cm** (besser 13 cm je Seite)

Benötigen Sie andere Auflagermaße, dann berücksichtigen Sie bitte, dass unsere wärme gedämmte Stirn deckel, noch **1,5 cm zusätzlich** je Seite an Platz benötigen.

Auflagerempfehlung bei Prix-Rolladenkästen und Ausführung **mit** spezieller Prix-Kopfteilisolierung : **Gurtseite 15 cm und Nichtgurtseite 8 cm** (besser 15 cm je Seite)

Bitte geben Sie uns an, an welcher Stelle sich bei jedem Rolladenkasten die Gurtführungsseite befindet (vom Rauminnen gesehen).

Bei Ausführung mit Auflagerisolierung müssen Sie uns immer mitteilen, wieviel an Auflage Sie zugegeben haben. Gurtseite _____ cm, Nichtgurtseite _____ cm

Sonderzubehör wie ESM-Gurtführungen (Energiespar-Gurtführung), Fasel-Kastendeckel (Länge 5,10 m), oder Easy-Clipprofil (Länge 4,00 m) tragen Sie bitte bei Bemerkungen ein.